

### **A/A 3. ΦΟΡΗΤΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ-ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ 12ΩΡΟΥ, ΟΓΚΟΥ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 60ML ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΡΟΗΣ 5ML/H.**

Να είναι μικρές, αθόρυβες, φορητές αντλίες μιας χρήσης που να λειτουργούν αυτόνομα χωρίς να χρειάζονται ηλεκτρικό ρεύμα ή μπαταρίες και να μην επηρεάζονται από τη βαρύτητα.

Να διαθέτουν περίβλημα από σκληρό πλαστικό, ώστε να αποτρέπεται η από λάθος συμπίεση του μπαλονιού.

Να διαθέτουν μπαλόνι από 100% σιλικόνη, ώστε να διασφαλίζεται η ακρίβεια στη ροή, ακόμη και αν η αντλία γεμίσει με λίγα μόνο ml.

Ο σωλήνας έγχυσης της αντλίας να είναι προσυνδεδεμένος με το στέλεχος της αντλίας - για λόγους ασηψίας- και να είναι 100% ατσάλινος προκειμένου να μην υπάρχει περίπτωση διακοπή της ροής με τις συνήθεις κινήσεις.

Να διαθέτει διπλό φίλτρο για κατακράτηση μικροσωματιδίων και αποβολής αέρα για να γίνεται γρήγορα η εξαέρωση της αντλίας.

Να διαθέτουν υψηλή ακρίβεια ροής καθώς προορίζονται για έγχυση αναλγητικών και να προσκομιστεί ικανοποιητικός αριθμός δειγμάτων προκειμένου να ελεγχθεί η πιστότητα της ροής. Αποκλίσεις μεγαλύτερες του 15% στον αναγραφόμενο ρυθμό ροής αποτελούν λόγο απόρριψης.