



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

“ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ”

Εθν. Αντίστασης 161 TK 55134 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

Τμήμα Τεχνική Υπηρεσία

Τηλ: 2313304410

Fax: 2310438953

e-mail: techniki@agpavlos.gr

Θεσσαλονίκη 7-9-2018

Αρ. Πρωτ.:13658

**Έρευνα αγοράς που αφορά την προμήθεια και την τοποθέτηση τριών
περισταλτικών αντλιών για την έγχυση σε πλυντήριο απορρυπαντικού και
στεγνωτικού.**

Προκειμένου να καλυφθούν έκτακτες ανάγκες , το ΓΝΘ Άγιος Παύλος πρόκειται να προβεί στην προμήθεια και την τοποθέτηση δύο περισταλτικών αντλιών για έγχυση απορρυπαντικού, (μία για το πλυντήριο πιάτων tunnel elframo nuona type ET025, μία για το πλυντήριο πιάτων Electrolux WTU40PDP) και μίας περισταλτικής αντλίας για έγχυση στεγνωτικού στο πλυντήριο πιάτων tunnel elframo nuona type ET025, με χαρακτηριστικά και προδιαγραφές που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο και τη συλλογή προσφορών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή , η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το τρέχον Παρατηρητήριο Τιμών της Ε.Π.Υ Ν.3846/2010 άρθρο 24.

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των διεθνών & Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE. Στις προσφορές θα πρέπει να αναφέρονται απαραίτητα οι αριθμοί Μητρώου του Παρατηρητηρίου με τους οποίους αντιστοιχίζονται τα αιτούμενα υλικά. Οι προμηθευτές θα πρέπει να αναφέρουν τον χρόνο παράδοσης.

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές στο γραφείο Τεχνικής Υπηρεσίας μέσω fax, e-mail ή ταχυδρομικώς. Η ημερομηνία και ώρα παράδοσης θα προκύπτουν από την ημερομηνία εκτύπωσης του fax (για προσφορές που κατατίθενται με τηλεμοιτυπία) και για προσφορές που κατίθενται μέσω ταχυδρομείου, από την ημερομηνία και ώρα κατάθεσης της προσφοράς που θα αναφέρει το αποδεικτικό επίδοσης του φακέλου. Οι προσφορές που θα προσκομίζονται ιδιοχείρως θα κατατίθενται προηγουμένως στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου. Οι προσφορές που θα κατατίθενται στην υπηρεσία πέρα της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες.

Καταληκτική ημερομηνία : 17-9-2018

- Καταληκτική ώρα : 15:00

Οι προσφορές παρακαλούμε να έχουν ισχύ έως 4 μήνες

Βασικά χαρακτηριστικά	
	Εύκολη στην επιλογή, στην εγκατάσταση, στην λειτουργία
	Η αντλία να είναι περισταλτική
	Αθόρυβη
	Κατάλληλη για χορήγηση στεγνωτικού και απορρυπαντικού σε πλυντήρια πιάτων
	Ανθεκτική και αξιόπιστη
Τεχνικά χαρακτηριστικά της μίας αντλίας	
	Τάση λειτουργίας: 1X220-240V 50/60Hz
	Ρυθμιση ταχύτητας με ροοστάτη
	Δυνατότητα παροχής min: 0,51lt/h και max: 7lt/h
	Ισχύς P=3,5W V=12V I=0,400A
Τεχνικά χαρακτηριστικά των δύο αντλιών	
	Τάση λειτουργίας V=24V AC f=50/60Hz
	Ισχύς P=3,5W I=0,400A
	Πίεση 0,1bar

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΠΑΤΕΡΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ