

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
“ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ”

Εθν. Αντίστασης 161,

Τ.Κ 55134 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

Θεσσαλονίκη 29/3/2024

Τμήμα: Τεχνική Υπηρεσία

Τηλ: 2313/304-410

e-mail: techniki@agpavlos.gr

« Έρευνα αγοράς που αφορά την προμήθεια μίας τέντας και την αντικατάσταση υφάσματος σε δύο κουμπαραστές τέντες, του Οδοντιατρείου» .

Προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες του Οδοντιατρείου του Νοσοκομείου, το Γ.Ν.Θ. “Άγιος Παύλος”, θα προβεί στην τοποθέτηση μίας τέντας και την αντικατάσταση των υφασμάτων σε δυο τέντες, με χαρακτηριστικά που αναφέρονται στην μελέτη που ακολουθεί. Η προμήθεια των υλικών, θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της συλλογής προσφορών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το τρέχον Παρατηρητήριο Τιμών της Ε.Π.Υ (Ν.3846/2010, άρθρο 24).

Τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των διεθνών & Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE.

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές από τη Τεχνική Υπηρεσία, μέσω «e-mail».

Η ημερομηνία και ώρα παράδοσης θα προκύπτουν από την ημερομηνία εκτύπωσης του «e-mail».

Οι προσφορές που θα κατατίθενται στην υπηρεσία πέρα της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες.

Παρακαλούμε, η εργασία να συμπεριλαμβάνεται στις τιμές των υλικών.

Ο μειοδότης οφείλει να προσκομίσει στην υπηρεσία τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ότι : “ Οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών που αναφέρονται στην από οικονομική προσφορά μας, δεν έχουν ξεκάθαρη και πλήρη αντιστοίχιση με κανένα από τα αναγραφόμενα στο παρατηρητήριο τιμών είδη. Ως εκ τούτου είναι αδύνατη η υπαγωγή των συγκεκριμένων ειδών σε μια συγκεκριμένη τιμή του παρατηρητηρίου.”, εφ’ όσον τα υλικά δεν είναι καταχωρημένα στο Παρατηρητήριο Τιμών της Ε.Π.Υ.

Καταληκτική ημερομηνία : 12-4-2024

- Καταληκτική ώρα : 14:00

Παρακαλούμε, οι προσφορές να έχουν ισχύ έως τέσσερις (4) μήνες.

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΙΑΣ(1) ΤΕΝΤΑΣ, ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ

Μηχανισμοί και στοιχεία σιδηροκατασκευής:

- Ο μηχανισμός στήριξης θα διαθέτει: δύο βραχίονες για μήκος τέντας μέχρι τέσσερα(4) μέτρα.
- Για την τέντα θα διατεθούν όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα ανάρτησης από οριζόντια (μαρκίζα) επιφάνεια, όπως και τα απαιτούμενα παρελκόμενα και μικροϋλικά πάκτωσης και αποκατάστασης της επιφάνειας στήριξης. Η στήριξη θα είναι στιβαρή και θα εκτελεστεί σε ανθεκτική επιφάνεια (στοιχείο από οπλισμένο σκυρόδεμα).
- Ο άξονας περιέλιξης του τεντόπανου θα είναι διαμέτρου 60 χιλ. από σωλήνα γαλβανιζέ, πάχους 2 χιλ.. Θα τοποθετηθούν τα πάσης φύσεως κατάλληλα εξαρτήματα που είναι απαραίτητα για την καλή λειτουργία και την προστασία του άξονα, του μηχανισμού περιστροφής και του τυλιγμένου πανιού, από την βροχή και τους εξωτερικούς ρύπους.
- Οι βραχίονες θα είναι αλουμινίου, με μηχανισμό τεσσάρων ρουλεμάν, με διπλό συρματόσχοινο με επικάλυψη καουτσούκ και ελατήριο, για ελαχιστοποίηση των τριγμών.
- Η μετάδοση κίνησης θα γίνεται χειροκίνητα με μανιβέλα λευκή, σε κατάλληλο μήκος η οποία θα περιλαμβάνεται στον εξοπλισμό.
- Στο ελεύθερο άκρο της τέντας θα τοποθετηθεί το κατάλληλο αντίβαρο με διάταξη απορροής των ομβρίων για να αποφευχθεί ζημία του υφάσματος λόγω μούχλας.
- Όλες οι σωληνωτές διατομές θα είναι ταπωμένες στα άκρα τους.
- Οι μηχανισμοί των τεντών θα έχουν εγγύηση τουλάχιστον πέντε(5) έτη.
- Ανταλλακτικά για τα προσφερόμενα είδη υπάρχουν και θα είναι διαθέσιμα για τουλάχιστον μία πενταετία από την εγκατάστασή τους.

Ύφασμα:

- Θα είναι μονόχρωμο, σε χρώμα που θα επιλεγεί από την Υπηρεσία, από κατάλογο διαθέσιμων χρωμάτων.
- Το βάρος του θα είναι μεγαλύτερο ή ίσο των 450 gr / τ.μ.

- Θα είναι διπλής επίστρωσης, υψηλής αντοχής στην ανεμοπίεση και στο σκίσιμο.
- Θα είναι αυτοπλενόμενο, θα διαθέτει, δηλαδή, ειδική επίστρωση Selfcleaning ή ανάλογη, που αποτρέπει την προσκόλληση των ρύπων ώστε να απομακρύνονται με την βροχή ή τον ψεκασμό με νερό.
- Θα είναι αδιάβροχο με επεξεργασία Multi Film Protection ή ανάλογη, με δείκτη αδιαβροχίας Y-342-150+ / Spray test: Y-341-150+, ή ισοδύναμο.
- Θα προστατεύει από την ηλιακή ακτινοβολία με επεξεργασία Sun Block Protection ή ανάλογη και φίλτρα UVa & UVb.
- Όλα τα υλικά και οι επεξεργασίες των πανιών θα είναι μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον.
- Τα τεντόπανα θα έχουν εγγύηση το ελάχιστο οκτώ(8) έτη.
- Θα έχει υποστεί επεξεργασία που θα αποτρέπει συγκεντρώσεις βακτηρίων και μύκητες.

ΑΛΛΑΓΗ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΥΟ ΚΟΥΜΠΑΡΙΑΣΤΕΣ ΤΕΝΤΕΣ, ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ

- Θα είναι μονόχρωμο, σε χρώμα που θα επιλεγεί από την Υπηρεσία, από κατάλογο διαθέσιμων χρωμάτων.
- Το βάρος του θα είναι μεγαλύτερο ή ίσο των 450 gr / τ.μ.
- Θα είναι διπλής επίστρωσης, υψηλής αντοχής στην ανεμοπίεση και στο σκίσιμο.
- Θα είναι αυτοπλενόμενο, θα διαθέτει, δηλαδή, ειδική επίστρωση Selfcleaning ή ανάλογη, που αποτρέπει την προσκόλληση των ρύπων ώστε να απομακρύνονται με την βροχή ή τον ψεκασμό με νερό.
- Θα είναι αδιάβροχο με επεξεργασία Multi Film Protection ή ανάλογη, με δείκτη αδιαβροχίας Y-342-150+ / Spray test: Y-341-150+, ή ισοδύναμο.
- Θα προστατεύει από την ηλιακή ακτινοβολία με επεξεργασία Sun Block Protection ή ανάλογη και φίλτρα UVa & UVb.
- Όλα τα υλικά και οι επεξεργασίες των πανιών θα είναι μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον.
- Τα τεντόπανα θα έχουν εγγύηση το ελάχιστο οκτώ(8) έτη.
- Θα έχει υποστεί επεξεργασία που θα αποτρέπει συγκεντρώσεις βακτηρίων και μυκητες.

Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να επισκεφθεί τον χώρο, προκειμένου να λάβει ακριβή γνώση του αντικειμένου, των εργασιών και των συνθηκών του έργου. Οι διαστάσεις που αναφέρονται προέκυψαν από επιτόπιες μετρήσεις. Θα πρέπει όμως ο ανάδοχος, να προχωρήσει σε δικές του μετρήσεις για επαλήθευση ή μικρές διορθώσεις.

